

OPIS PROIZVODA

Marine Polish je ultra fino sredstvo za poliranje s voskom za uporabu na gelcoatu i obojenim površinama. Pruža trajnu zaštitu i visok sjaj. Za ručno i strojno poliranje (800-1000 o/min). Bez silikonskih ulja.

* Štiti od morske vode, sunčevog svjetla, ulja itd.

* Polira do potpunog sjaja i površina se lako čisti

* Ne potamnjuje niti posvjetljuje ogrebotine

* Prikladan i za automobile, kamp prikolice ili vrtni namještaj

INFORMACIJE O PROIZVODU

Boja	YMB833
Specifična Težina	1
Suha Tvar	16%
VOC	180 g/lit
Veličina	500 ml

INFORMACIJE O SUŠENJU/PONOVNOM NANOŠENJU SLOJA

Sušenje

	Ponovni premaz							
	Temperatura Podloge							
Ponovni premaz sa	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

NANOŠENJE I UPOTREBA

Priprema	Čistite sredstvom za čišćenje Super Cleaner. Isprati svježom vodom i pustiti da se osuši. Za jako uništene površine najprije upotrijebite proizvod Liquid Rubbing.
Metoda	Nanesite odjednom Marine Polish u tankom sloju čistom i suhom krpom u maloj količini. Pustite da se osuši. Polirajte do visokog sjaja uz često mijenjanje krpe. Strojno poliranje (800-1000 o/min) je najučinkovitiji način. Za maksimalnu zaštitu nanesite završno Marine Wax ili UV Wax Sealer.
Napomene	Miješanje - Dobro protresite prije uporabe.
Neki Važni Podaci	Temperatura proizvoda treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C. Okolišna temperatura treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C. Temperatura podloge treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C.
Kompatibilnost/vrsta materijala	Prikladan za uporabu na plastici ojačanoj staklom (GRP) i obojenim površinama.

TRANSPORT, SKLADIŠTENJE I SIGURNOSNE INFORMACIJE

Skladištenje	OSNOVNE INFORMACIJE: Izlaganje na zraku i izrazito visokim temperaturama treba izbjegavati. Za maksimalno trajanje Marine Polish treba osigurati da je ambalaža čvrsto zatvorena i na temperaturi između 5°C/41°F i 35°C/95°F. Ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti. TRANSPORT: Marine Polish mora biti čuvan u čvrsto zatvorenoj ambalaži tijekom transporta i skladištenja.
Sigurnost	OPĆENITO: Pročitati etiketu za sigurnosne upute iz dijela zdravlje i sigurnosne informacije, također dostupan i na našoj telefonskoj liniji za savjete. ODLAGANJE: Ne bacati limenke ili ostatke boje u vodene tokove, koristiti posebna odlagališta. Najbolje je pustiti da se boja stvrdne prije odlaganja. Podsjetnik Marine Polish ne može biti odložen ili bačen bez odobrenja. Odlaganje ostataka mora biti u okviru zakonske regulative.

Za više informacija kontaktirajte vašeg lokalnog zastupnika ili posjetite www.yachtpaint.com.

 , International, AkzoNobel logo i ostali spomenuti proizvodi su robne marke tvrtke AkzoNobel. © AkzoNobel 2013.

Ref:3332 Marine Polish Issue Date:11.10.2013



Marine Polish

Njega čamca

Póíiranje

 **International.**
yachtpaint.com

Važni Podaci

Informacije koje su dane na ovoj stranici nisu predviđene da budu detaljne. Svaka osoba koja proizvod koristi bez prethodnog informiranja da li je određeni proizvod pogodan za određenu svrhu radi to na vlastitu odgovornost i mi ne možemo prihvatiti odgovornost za namjenu proizvoda ili bilo kakve probleme, gubitke ili oštećenja (pa i za smrt ili tjelesnu ozljedu koja je rezultat nemara i neznanja) proizašla iz takvog korištenja. Informacije koje su sadržane na ovoj stranici podložne su promjenama s vremena na vrijeme, a vezano na iskustvo u korištenju i stalni razvoj kvalitete proizvoda.

Za više informacija kontaktirajte vašeg lokalnog zastupnika ili posjetite www.yachtpaint.com.

 , International, AkzoNobel logo i ostali spomenuti proizvodi su robne marke tvrtke AkzoNobel. © AkzoNobel 2013.

Ref:3332 Marine Polish Issue Date:11.10.2013