

OPIS PROIZVODA

Marine Wax pruža trajnu zaštitu bez abraziva ili silikona. Lagan za rad i idealan za veće površine. Ovaj proizvod omogućuje čvrstu površinu s dugotrajnim i potpunim sjajem kao i zaštitu od morske vode i sunčevog svjetla. Za ručnu i strojnu uporabu (800-1000 o/min).

- * Nije abrazivan
- * Ne ostavlja neujednačenu površinu
- * Prikladan i za automobile, kamp prikolice ili vrtni namještaj

INFORMACIJE O PROIZVODU

Boja	YMB834
Specifična Težina	0.95
Suha Tvar	5%
VOC	143 g/lit
Veličina	500 ml

INFORMACIJE O SUŠENJU/PONOVNOM NANOŠENJU SLOJA

Sušenje

Ponovni premaz sa	Ponovni premaz Temperatura Podloge							
	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

NANOŠENJE I UPOTREBA

Priprema	Očistite površinu sredstvom za čišćenje Super Cleaner i svježom vodom. Pustite da se osuši. Za postizanje najboljih rezultata, prethodno tretirajte površinu proizvodom Marine Polish. Za jako uništene površine najprije upotrijebite proizvod Liquid Rubbing.
Metoda	Nanesite Marine Wax u tankom sloju čistom i suhom krpom. Pustite da se osuši. Polirajte pomoću krpe ili strojno dok se ne postigne željeni stupanj sjaja, često mijenjajući krpu.
Napomene	Miješanje - Dobro protresite prije uporabe.
Neki Važni Podaci	Temperatura proizvoda treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C. Okolišna temperatura treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C. Temperatura podloge treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C.
Kompatibilnost/vrsta materijala	Prikladan za uporabu na plastici ojačanoj staklom (GRP) i obojenim površinama.
Broj Slojeva	1
Metode nanošenja	Krpa ili strojno.

TRANSPORT, SKLADIŠTENJE I SIGURNOSNE INFORMACIJE

Skladištenje	OSNOVNE INFORMACIJE: Izlaganje na zraku i izrazito visokim temperaturama treba izbjegavati. Za maksimalno trajanje Marine Wax treba osigurati da je ambalaža čvrsto zatvorena i na temperaturi između 5°C/41°F i 35°C/95°F. Ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti. TRANSPORT: Marine Wax mora biti čuvan u čvrsto zatvorenoj ambalaži tijekom transporta i skladištenja.
Sigurnost	OPĆENITO: Pročitati etiketu za sigurnosne upute iz dijela zdravlje i sigurnosne informacije, također dostupan i na našoj telefonskoj liniji za savjete. ODLAGANJE: Ne bacati limenke ili ostatke boje u vodene tokove, koristiti posebna odlagališta. Najbolje je pustiti da se boja stvrdne prije odlaganja. Podsjetnik Marine Wax ne može biti odložen ili bačen bez odobrenja. Odlaganje ostataka mora biti u okviru zakonske

Za više informacija kontaktirajte vašeg lokalnog zastupnika ili posjetite www.yachtpaint.com.

 , International, AkzoNobel logo i ostali spomenuti proizvodi su robne marke tvrtke AkzoNobel. © AkzoNobel 2013.

Ref:3331 Marine Wax Issue Date:11.10.2013



Važni Podaci

regulative.

Informacije koje su dane na ovoj stranici nisu predviđene da budu detaljne. Svaka osoba koja proizvod koristi bez prethodnog informiranja da li je određeni proizvod pogodan za određenu svrhu radi to na vlastitu odgovornost i mi ne možemo prihvatiti odgovornost za namjenu proizvoda ili bilo kakve probleme, gubitke ili oštećenja (pa i za smrt ili tjelesnu ozljedu koja je rezultat nemara i neznanja) proizašla iz takvog korištenja. Informacije koje su sadržane na ovoj stranici podložne su promjenama s vremena na vrijeme, a vezano na iskustvo u korištenju i stalni razvoj kvalitete proizvoda.